

対応車表

製品名 (品番)

3-drive・α (3DA-T) トヨタ純正クルーズスイッチ対応品

本資料は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は必ず再確認してください。

3-drive・α シリーズの相違点


	オートクルーズ設定速度	ECOモード (アクセル出力信号)	自動ブレーキ連動解除機能	トヨタ純正クルーズスイッチ対応
3DA-T	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	○
3DA-C	40 ~ 140km/h	最大 100%	○	×
3DA-B	50 ~ 140km/h	最大 100%	×	×
3DA	30 ~ 140km/h	最大 80%	×	×

対応可能なトヨタ純正クルーズスイッチ


下記のトヨタ純正クルーズスイッチ装着車。

※レーダークルーズコントロール装着車は対応不可

※プリクラッシュセーフティシステムブレーキ装着車でも対応可能



スタンダードタイプ
(トヨタ純正部品番号 : 84632-34011)



レーダークルーズコントロール装着車
例 : プリウス ZVW50
(トヨタ純正部品番号 : 84632-47010)



注意

- 3-drive用の各ハーネスは品質保証上、他社品とは併用しないでください。
- 本製品装着により純正のオートクルーズ機能との併用はできません。
- ブレーキランプをLEDに交換した場合にオートクルーズが動作しないときは、電球に戻してご使用ください。
- 新しい車輛へ装着する時は必ず初期設定を行ってください。
- アクセルコネクターの取り外しは「エンジン停止15分以上経過後」に行ってください。

本表には取り付けに必要な「車種別専用ハーネス」「ブレーキハーネス」の各品番が記載されています。

製品

+

車種別専用ハーネス

必ずご使用ください。

※ 国産車用の車種別専用ハーネスは、すべての3-driveシリーズにご使用いただけます。

+

ブレーキハーネス

※ ブレーキハーネスを使用するとカプラーオンで簡単に接続できます。直接配線する場合は不要ですので、必要に応じてご購入ください。

【車種別専用ハーネス品番】







ハーネスNo.	品番	ハーネスNo.	品番
1 A	TH-1A	4 A	TH-4A
1 B	TH-1B	5 A	TH-5A
1 C	TH-1C	5 B	TH-5B
1 D	TH-1D	6 A	TH-6A
2 A	TH-2A	7 A	TH-7A
2 B	TH-2B	7 B	TH-7B
2 C	TH-2C	11 A	TH-11A
3 A	TH-3A		

【ブレーキハーネス品番】

品番
BR-1
BR-2
BR-3
BR-4
BR-5
BR-6
BR-7
BR-8
BR-9
BR-10

ブレーキハーネスの品番が2種類以上 (BR-1/2 など) ある場合

下図と取り付けるクルマのブレーキスイッチのコネクターを照らし合わせ、同じ形状のブレーキハーネスをご使用ください

<p>BR-1</p> 	<p>BR-2</p> 	<p>BR-7</p> 
<p>BR-8</p> 	<p>BR-9</p> 	<p>BR-10</p> 

車名	年式	車種型式	エンジン 型式	ハーネス No	ブレーキ ハーネス品番	
アクア	H27.11~R2.7	NHP10	1NZ-FXE	11 A	BR-9/10	
	H25.12~H27.10	NHP10	1NZ-FXE	11 A	BR-9	
アルファード・ ヴェルファイア	H27.1~H29.12	GGH30/35W	2GR-FE	11 A	BR-10	
		AGH30/35W	2AR-FE	11 A	BR-10	
	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE	2 A	BR-1	
		ANH20/25W	2AZ-FE	2 A	BR-1	
ウィッシュ	H24.4~	ZGE22W	3ZR-FAE	2 A	BR-9	
	H21.4~H24.3	ZGE22W	3ZR-FAE	2 A	BR-1/2	
ヴィッツ	H29.1~	NHP130	1NZ-FXE	11 A	BR-10	
オーリス	H28.4~	ZWE186H	2ZR-FXE	11 A	BR-2	
	H27.4~	NRE185H	8NR-FTS	11 A	BR-2	
ノア・ヴォクシー・ エスクァイア	R2.5~	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A	設定なし※2 ☆	
	H28.1~R2.4	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A	BR-10	
	H26.1~H27.12	ZRR80/85G	3ZR-FAE	11 A	BR-9	
	H22.4~	ZRR70/75G,W	3ZR-FAE	2 A	BR-1	
ノアハイブリッド・ ヴォクシーハイブリッド・ エスクァイアハイブリッド	R2.5~	ZWR80G	2ZR-FXE	11 A	設定なし※2 ☆	
	H28.1~R2.4	ZWR80G	2ZR-FXE	11 A	BR-10 ☆	
	H26.2~H27.12	ZWR80G/W	2ZR-FXE	11 A	BR-9	
ハリアー	H25.12~H29.5	ZSU60/65W	3ZR-FAE	11 A	BR-9	
ハリアーハイブリッド	H25.12~H29.5	AVU60/65W	2AR-FXE	11 A	BR-9	
プリウス	H26.5~	ZVW30	2ZR-FXE	11 A	BR-8	
	H23.11~H26.4	ZVW30	2ZR-FXE	2 A	BR-8	
	H21.5~H23.10	ZVW30	2ZR-FXE	2 A	BR-1	
プリウスα	H26.11~	ZVW40/41W	2ZR-FXE	11 A	BR-9	
	H26.5~H26.10	ZVW40/41W	2ZR-FXE	11 A	BR-1	
	H23.5~H26.4	ZVW40/41W	2ZR-FXE	2 A	BR-1	
ラクティス	H26.5~	NCP120	1NZ-FE	11 A	BR-8	
	H22.11~H26.4	NCP120	1NZ-FE	11 A	BR-1/2	
86	※1	H28.8~	ZN6	FA20	2 A	BR-7

※1 MT車は別途クラッチアダプター (THA-MA2)、クラッチハーネス (MTC-1) が必要になります。

※2 ブレーキハーネスの設定がないため直接配線となります。

上記以外の車種のハーネス、ブレーキハーネス品番は各対応車表 (3DA, 3DA-C) をご覧ください。

