

対応車表

製品名

DUAL GAUGE RS (DRX-B,DRX-T) OBDタイプ

MULTI GAUGE X80 (X8B,X8T) OBDタイプ

本表は改善のため一部が訂正される場合がありますので、お買い求めの際は最新版で必ず再確認をしてください。

1.ECUが純正品と異なる場合やサブコンなどをご使用の場合、対応車でも適正表示しない場合があります。	コネクター位置	①アクセルペダル脇 ②運転席足元右側（フタ付の場合あり） ③運転席足元中央（フタ付の場合あり） ④運転席足元左側（フタ付の場合あり） ⑤センターコンソール右脇 ⑥助手席足元右側 ⑦ステアリング脇パネル裏（フタ付） ⑧助手席足元左側 ⑨センターコンソール左側 ⑩ステアリング右パネル（小物入れ上部）
2.社外スピードリミッターカットを装着している場合、正常に作動しません。		
3.本製品は複数の品番を同時装着することはできません。		
4.故障診断コネクターを利用する製品との併用は基本的にできません。		
ピボット製品との併用についての詳細はこちらをご覧ください。 https://pivotjp.com/obd/		
5.下記のクルマには取り付けできません。 ①一部のハイブリッド、EV車 ②サバッテリー装着車		
適合表示項目記号の説明 ○=対応可 ×=対応不可 空欄=未確認		
記号説明 T/C=ター車 NA=自然吸気車		

☆=改訂時追加／修正

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター 位置
アイシス	H21.9~	ZGM11G/11W	3ZR-FAE			(2)
		ZGM10/15G	2ZR-FAE			
		ZGM10/15W	2ZR-FAE			
アベンシスワゴン	H24.4~	ZRT272W	3ZR-FAE ※3			(2)
		ZRT260/265	2ZR-FAE			
アリオン・プレミオ	H22.4~	ZRT261	3ZR-FAE			(4)
	H20.1~	ZRT260/265	2ZR-FAE			
	H19.6~	ZRT260/265	2ZR-FAE			
アルファード・ヴェルファイア	H27.1~R1.12	AGH30/35W	2AR-FE ※4			(2)
	H20.5~	GGH20/25W	2GR-FE			
		ANH20/25W	2AZ-FE			
イスト	H19.7~	ZSP110	2ZR-FE			(2)
		NCP110/115	1NZ-FE			
ウィッシュ	H21.4~	ZGE21G/22W	3ZR-FAE			(2)
		ZGE20/25G	2ZR-FAE			
		ZGE20/25W	2ZR-FAE			
ヴァンガード	H19.8~	ACA33/38W	2AZ-FE			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター 位置
ヴィッツ	H22.12~	NCP131	1NZ-FE			(2)
		NSP130/135	1NR-FE			
		KSP130	1KR-FE			
エスティマ	H17.2~	NCP91	1NZ-FE			(3)
		NCPC95	2NZ-FE			
		SCP90	2SZ-FE			
		KSP90	1KR-FE			
オーリス	H18.1~	GSR50/55W	2GR-FE			(2)
		ACR50/55W	2AZ-FE			
H24.8~	NZE181H	1NZ-FE ※3※4				
	ZRE152/154H	2ZR-FE				
	ZRE152/154H	2ZR-FE				
	NZE151/154H	1NZ-FE				

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

TOYOTA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
カローラアクシオ	H27.4～	NRE161	2NR-FKE	X	X	(2)
	H24.5～	NZE161/164	1NZ-FE			
		NRE160	1NR-FE			
	H22.4～	ZRE142/144	2ZR-FAE			
	H18.10～	ZRE142/144	2ZR-FE			
		NZE141/144	1NZ-FE			
	R4.10～	MZEA12H	M20A-FKS		X※6	
	R2.9～	NZE161/164G	1NZ-FE ※3※4			
	H24.5～R2.8	ZRE162G	2ZR-FAE			
		NZE161/164G	1NZ-FE			
カローラスポーツ	H22.4～	ZRE142/144G	2ZR-FAE	X	X	(2)
	H18.10～	ZRE142/144G	2ZR-FE			
		NZE141/144G	1NZ-FE			
	H21.12～	ZRE152/154N	2ZR-FAE			
	H19.10～	ZRE152/154N	2ZR-FE			
カローラルミオン		NZE151N	1NZ-FE	X	X	(2)
	H20.2～	GRS202/203	3GR-FSE			
		GRS200/201	4GR-FSE			
	H15.12～	GRS182/183	3GR-FSE			
		GRS180/181	4GR-FSE			
クラウン	R1.10～	LA400A	KF	○	○	(4)
シエンタ	H27.7～R2.5	NCP175G	1NZ-FE ※4	○	○	(2)
		NSP170G	2NR-FKE ※4	○	○	(2)
タウンエース・ライトエース	R2.9～	S403/413M,U	2NR-VE	○	○	(4)
	H20.1～	S402/412M	3SZ-VE	○	○	(3)
タンク・ルーミー	H28.11～	M900A	1KR-VET	○	○	(4)
	H28.11～R2.8	M900/910A	1KR-FE ※4	○	○	(4)
ノア・ヴォクシー・エスクァイア	R4.1～	MZRA90/95W	M20A-FKS	X	X	(2)
	H26.1～R2.3	ZRR80/85G	3ZR-FAE			
		ZRR80/85W	3ZR-FAE			
	H22.4～	ZRR70/75G	3ZR-FAE			
	H19.6～	ZRR70/75W	3ZR-FAE			
		ZRR70/75G,W	3ZR-FE			
ハイエース・レジアスエース	H19.8～H25.11	TRH211/216/ 221/226K	2TR-FE	X	X	(2)
		KDH201/206/ 211/221K	1KD-FTV			
		KDH201/206V	1KD-FTV			
		TRH214/219/ 224/229W	2TR-FE			
	H16.8～	TRH221/226K	2TR-FE	○	○	(1)
		TRH200/V/K	1TR-FE			
		KDH200/205V	2KD-FTV			
		KDH200/220/225K	2KD-FTV			
		GRヤリス	G16E-GTS			
		GR86	FA24			
		iQ	NGJ10			
			KGJ10			
		86	FA20			

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。**TOYOTA**

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
パッソ	H28.4～H30.9	M700/710A	1KR-FE ※4	X	X	(4)
	H22.2～	NGC30	1NR-FE			
		KGC30/35	1KR-FE			
	H18.1～	QNC10	K3-VE			
		KGC10/15	1KR-FE			
	H29.5～	LA350/360A	KF ※4			
	H24.5～	LA300/310A	KF			
	H28.8～	LA250/260A	KF (T/C) KF (NA)			
	H23.9～	L575/585A	KF (T/C) KF (NA)			
	H26.9～	S500/510U	KF ※3※4			
ピクシスエポック	R3.12～	S700/710M	KF (NA)	X	X	(4)
	H27.4～	S321/331M	KF			
	H27.7～	LA700/710A	KF(T/C) ※4 KF(NA) ※4			
	H18.12～	AZE154/156H	2AZ-FE			
	H26.8～	NCP160/165V	1NZ-FE			
		NSP160V	1NR-FE ※3※4			
	H17.11～	NCP96	2NZ-FE			
		SCP92	2SZ-FE			
	H24.8～	KSP92	1KR-FE			
	H21.10～	NSP140	1KR-FE ※3※4			
ピクシススペース	H16.11～	GRX130/135	4GR-FSE	X	X	(2)
	H21.10～	GRX121	3GR-FSE			
		GRX120/125	4GR-FSE			
	H19.9～	ANA10/15	2AZ-FE			
	R2.2～	MXP10/15	M15A-FKS ※3			
		KSP210	1KR-FE ※4			
	R1.11～	A200/210A	1KR-VET			
	H22.11～	NCP120/125	1NZ-FE			
	H17.10～	NSP120	1NR-FE			
		NCP100/105	1NZ-FE			
ピクシス		SCP100	2SZ-FE	X	X	(2)
	H18.1～	J200/210E	3SZ-VE			
	R2.8～	GDJ150/151W	1GD-FTV			
	H26.8～	GRJ76/79K	1GR-FE ※3※4			
	H17.12～	QNC21	3SZ-VE			
		QNC20/25	K3-VE			
	R2.9～	GXP16	G16E-GTS			
	R3.10～	ZN8	FA24			
	H21.8～	NGJ10	1NR-FE			
	H20.11～	KGJ10	1KR-FE			
bB	H24.4～H31.3	ZN6	FA20	X	X	(4)
GRヤリス				X	X	(2)
GR86				X	X	(2)
iQ				X	X	(2)
86				X	X	(4)

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、

変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで

正確なブースト表示が可能になります。

DAIHATSU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アトレー・ アトレーワゴン	R3.12～ ※2 H19.9～R2.7	S700/710V S321/331G	KF	○ ×	④ ③ ④ ○ ×	☆
ウェイク	H26.11～R2.5	LA700/710S	KF(T/C) ※4 KF(NA) ※4	○ ×	② ④	
エッセ	H22.4～	L235/245S	KF	○ ×	② ④	
キャスト	H27.9～	LA250/260S	KF(T/C) KF(NA)	○ ×	② ④	
グランマックス	R2.9～	S403/413P,V	2NR-VE	○ ×	④	
コペン (GR SPORT含む)	H26.6～	LA400K	KF	○ ×	④	
タフト	※2 R2.6～	LA900/910S	KF(T/C)	○ ×	④	
タント	R1.7～ H25.10～ H19.12～	LA650/660S LA600/610S L375/385S	KF(T/C) KF(T/C) KF(NA) ※3 KF(T/C) ※4 KF(T/C) ※4	○ ×	④ ○ ×	
タントエグゼ	H21.12～	L455/465S	KF (T/C) KF (NA)	○ ×	②	
トール	H28.11～ H28.11～R2.8	M900S M900/910S	1KR-VET 1KR-FE ※4	○ ×	④	
ハイゼットカーゴ	R3.12～ H19.12～	S700/710V,W S321/331V,W	KF (NA) KF(T/C) ※4 KF(NA)	○ ×	③	
ハイゼットトラック (ジャンボ含む)	H26.9～ H19.12～	S500/510P S201/211P	KF ※3※4 KF ※4	○ ×	④ ③	
ブーン	H28.4～H30.9 H22.2～ H18.3～	M700/710S M601S M600/610S M312S	1KR-FE ※4 1NR-FE 1KR-FE KJ-VET ※4	○ ×	④ ②	
ミラ	H18.12～	L275/285S,V	KF (T/C) KF (NA)	○ ×	④	
ミライース	H29.5～ H23.9～	LA350/360S LA300/310S	KF	○ ×	④	
ミラココア	H21.8～	L675/685S	KF	○ ×	④	
ムーヴ	H26.12～ H26.12～R2.8 H22.12～ H18.10～	LA150/160S LA150/160S LA100/110S L175/185S	KF (T/C) KF (NA) KF (NA) KF (T/C) KF (NA) ※4	○ ×	②	
ムーヴキャンバス	H28.8～H30.8	LA800/810S	KF	○ ×	④	
ムーヴコンテ	H20.8～	L575/585S	KF (T/C) KF (NA)	○ ×	③	
ロッキー	※2 R1.11～	A200/210S	1KR-VET	○ ○	④	

※2 TFTカラーマルチインフォメーションディスプレイ装着車は車両設定の項目が変更できなくなるため、

変更される場合は故障診断コネクターから製品を取り外した状態でエンジンの始動を行ってください。

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

HONDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アクティトラック	H22.1～	HA8/9	E07Z	○	×	④
オデッセイ	H25.11～R1.10	RC1/2	K24W ※3	○	○	②
シビック	H29.9～	FK8	K20C ※3※4	○	×	④
		FK7	L15C	○	×	②
	H21.11～	FN2	K20A	○	○	④
	H19.3～	FD2 (タイプ R)	K20A	○	○	②
	H17.9～	FD2	K20A	○	○	④
		FD1	R18A	○	○	②
ステップワゴン	H27.4～	RP1/2/3/4	L15B ※4	○	○	④
	H21.10～	RK1/2/5/6	R20A	○	○	②
ストリーム	H18.7～	RN8/9	R20A	○	○	④
		RN6/7	R18A	○	○	②
ゼスト・ ゼストスパーク	H20.12～	JE1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	○	④
フィット	R2.2～	GR1/2/5/7	L13B	○	○	②
	H25.9～H29.5	GK5/6	L15B ※3	○	○	④
		GK3/4	L13B	○	○	②
	H19.10～	GE8/9	L15A	○	○	④
		GE6/7	L13A	○	○	②
フィットシャトル	H23.6～	GG7	L15A	○	○	④
フリード	H28.9～R1.9	GB5/6	L15B	○	○	②
	H20.5～	GB3/4	L15A	○	○	④
フリードスパイク	H22.7～	GB3/4	L15A	○	○	②
ライフ	H20.11～	JC1/2	P07A (T/C) P07A (NA)	○	○	④
N-BOX・ N-BOX+・ N-BOX スラッシュ	R5.10～	JF5/6	S07B (T/C)	○	○	②
	H29.9～	JF3/4	S07B (T/C) S07B (NA)	○	○	④
	H23.12～	JF1/2	S07A (T/C) S07A (NA)	○	○	②
N-ONE	R2.11～	JG3/4	S07B (T/C) S07B (NA)	○	○	④
	H24.11～	JG1/2	S07A (T/C) S07A (NA)	○	○	②
N-VAN	H30.7～	JJ1/2	S07B (T/C)	○	○	④
N-WGN	R1.8～	JH3/4	S07B (T/C) S07B (NA)	○	○	②
	H25.11～	JH1/2	S07A (T/C) ※3 S07A (NA)	○	○	④
S660	H27.4～	JW5	S07A	○	○	②

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。

NISSAN

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
エクストレイル (ハイブリッド除く)	H25.12～R2.10	T32	MR20DD	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	X	(3)
	H22.7～	T31	QR25DE		X ≈6	(7)
	H20.9～	T31	M9R		X	
エルグランド	H22.8～R2.9	E52	QR25DE	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	○ ≈1	(3)
キャラバン (NV350)	R4.3～	E26	4N16		X	
	H24.7～	E26	YD25DDTi		○	
	H24.6～	E26	QR20DE(5AT)		X	
クリッパー・パン・ クリッパーリオ (NV100)	H27.2～	DR17V/W	RO6A(T/C)	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	○	(2)
			RO6A(NA)		X	(3)
	H25.12～	DR64V/W	K6A(T/C) ≈3		○	(2)
			K6A(NA)		X	
クリッパートラック (NT100)	H25.12～	DR16T	R06A ≈3		○	
ジュエク	H22.6～	F15	HR15DE		○	
スカイライン	R1.9～	RV37	VR30DDTT ≈3		○	
セレナ	H28.8～	C27	MR20DD (e-POWER除く)	X	○	(3)
	H22.11～	C26	MR20DD		○	
デイズ	H25.6～	B21W	3B20 (T/C)	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	○	(4)
			3B20 (NA)		X	
デイズルークス	H26.2～	B21A	3B20 (T/C)		○	
			3B20 (NA)		X	
ノート	H24.9～	E12	HR12DE ≈3 (e-POWER除く)	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	○	(2)
			HR12DDR ≈3		○	

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※5 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は表示不可です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで

正確なブースト表示が可能になります。

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
フェアレディ Z	H20.12～	Z34	VQ37VHR	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	X	(3)
	H22.7～R2.6	K13	HR12DE		○	(2)
	H23.2～	MG33S	R06A (T/C) R06A (NA)		○	(4)
ラフェスタ	H23.6～	CWEFWN	LF	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	X	(10)
		CWEAWN	LF		○	
	R2.3～	B45/48A	BR06 (T/C) ≈5		× ≈6	
ルーカス	H21.12～	B44/47A	BR06 (NA)	○ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆	×	(4)
		ML21S	K6A (T/C) K6A (NA)		○	
	AD・AD EXPERT	Y12	HR16DE		○	(2)
NV200バネット	H21.5～	M20	HR16DE		○	(3)

※5 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は表示不可です。

SUBARU

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置	
ジャスティ	H28.11～	M900F	1KR-VET	○ × ○ ×	(4) 	(4) 	
	H28.11～R2.8	M900/910F	1KR-FE ※4				
	H26.12～R2.8	LA150/160F	KF (T/C) ※4				
			KF (NA)				
	H23.5～	LA100/110F	KF (T/C)		(2) 		
			KF (NA)				
ディアスワゴン	H21.9～	S321/331N	KF (T/C)		(3) 		
デックス	H20.11～	M401/411F	K3-VE				
トレジア	H22.11～	NCP120/125X	1NZ-FE				
		NSP120X	1NR-FE				
	H30.7～R3.8	SKE	FB20		(1) 		
フォレスター	H24.11～	SJ5	FB20				
		SGJ	FA20 (T/C) ※3				
	H22.4～	L275/285F,B	KF (T/C)	○ × ○ ×	(2) 	(2) 	
プレオ	KF (NA)						
ルクラ	H22.4～	L455/465F	KF (T/C)				
			KF (NA)				
	H29.8～	VM4	FB16 ※5				
レガシィ	H26.6～H29.7	VM4	FB16 ※3				
	H24.5～	BM/BRM	FB25 ※3				
		BM/BRG	FA20 (T/C) ※3				
	H21.5～	BM/BR9	EJ25 (T/C) ※3		(1) 	(1) 	
			EJ25 (NA) ※3				
BRZ	R3.8～	ZD8	FA24		(2) 	(2) 	
	H24.3～H31.3	ZC6	FA20				
WRX STI	H26.8～	VAB	EJ20				
WRX S4	R3.8～	VBH	FA24 ※5	× ※6 ○ ×	(2) 	(2) 	
	H26.8～	VAG	FA20 ※5				
XV	H29.5～R2.8	GT3	FB16				

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

※5 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は表示不可です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで

正確なブースト表示が可能になります。

MITSUBISHI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
タウンボックス	H27.3～	DS17W	R06A (T/C)	○ × ○ ×	(3) 	☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆ ☆
	H26.2～	DS64W	K6A(T/C) ※3			
	H23.3～	MB15S	K12B			
		DS16T	R06A ※3			
	H27.3～	DS17V	R06A(T/C)		○ ×	(3)
			R06A(NA)			
			K6A(T/C) ※3			
	H26.2～	DS64V	K6A(NA)		○ ×	(2)
			3B20 (T/C)			
	H25.6～	B11W	3B20 (NA)		○ ×	(4)
			3B20 (T/C)			
	H26.2～	B11A	3B20 (NA)			
			3B20 (T/C)			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
アクセラ・ アクセラスポーツ	H25.11～	BMEFS	PE ※3※4	X	②	
		BM5AP/FP	P5 ※4			
		BM5AS/FS	P5 ※4			
	H18.6～	BK3P	L3 (T/C)		○	
		BKEP	LF ※4			
	H15.10～	BK3P	L3 (NA)		⑩	
		BKEP	LF			
		BK5P	ZY			
アテンザ	H24.11～	GJ5FP	PY ※3※4	X	②	
		GJEFP	PE ※3※4			
	H22.1～	GHEFP	LF ※4		○	
	H20.1～	GH5AP/FP	L5			
		GH5AS/FS	L5			
		GHEFP/FS	LF		④	
	H17.6～	GG3S/3P	L3 (T/C)			
		GGES/EP	LF ※4			
	H14.5～	GGSS/3P	L3 (NA)		○	
		GGES/EP	LF			
アテンザワゴン	H24.11～	GJ5FW	PY ※3※4	○	②	
		GJEFW	PE ※3※4			
	H20.1～	GH5AW/FW	L5		②	
		GHEFW	LF			
	H14.6～	GY3W	L3		○	
		GYEW	LF			
スクラムトラック	H25.9～	DG16T	R06A ※3	☆	③	
スクラムバン	H27.3～	DG17V	R06A			
スクラムワゴン	H22.5～	DG64V (5型～)	K6A			
デミオ	H27.3～	DG17W	R06A (T/C)		○	
	H22.5～	DG64W (5型～)	K6A(T/C) ※3			
ピアンテ	H28.11～	DJLAS/FS	P5		②	
	H26.9～	DJ3AS/FS	P3			
	H23.6～	DEJFS	P3 ※3			
		DE5FS	ZY		⑩	
	H19.7～	DE3AS/FS	ZJ			
		DY5W/5R	ZY		○	
		DY3W/3R	ZJ			
ピアンテ	H25.5～	CCFFW	PE	○	⑩	
	H20.7～	CC3FW	L3			
		CCEAW/FW	LF			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

MAZDA

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置
フレア	R2.1～	MJ95S	R06D	○	②	
	H29.2～	MJ55S	R06A			
	H24.10～	MJ34S	R06A (T/C)			
			R06A (NA)			
フレアクロスオーバー	R2.1～	MS92S	R06D ※4	○	④	
		MS52S	R06A			
	H27.9～	MS41S	R06A (T/C)			
			R06A (NA)			
	H26.1～	MS31S	R06A (T/C) ※4			
			R06A (NA) ※4			
フレアワゴン・ フレアワゴンタフスタイル	R5.12～	MM54S	R06A	○	②	
	H30.2～	MM53S	R06A (T/C) ※4			
			R06A (NA)			
	H25.4～	MM32S	R06A (T/C) ※3			
			R06A (NA) ※3			
プレマシー	H24.6～	MM21S	K6A (T/C)	○	④	
			K6A (NA)			
	H22.7～	CWEFW	LF		⑩	
	H17.1～	CWEAW	LF			
ペリーザ	H17.6～	CR3W	L3	○	④	
		CREW	LF			
		DC5W/5R	ZY			
ボンゴ	R2.7～	S403/413F,Z	2NR-VE	○	②	
	H28.12～	NDERC	PE			
	H27.5～	ND5RC	P5			
ロードスター	H17.9～	NCEC	LF	○	④	
	H20.9～	MJ23S	K6A (T/C)			
			K6A (NA)			
AZワゴン	H30.5～	DK8AW/FW	S8	○	⑥	
	H27.2～	DK5AW/FW	S5			
CX-3	H30.11～	KF5P	PY(T/C) ※3	○	⑥	
	H29.2～	KF2P	SH※3			
	H25.10～	KE5AW/FW	PY			
	H24.2～	KEEAW/FW	PE			
CX-5	H29.12～	KG2P	SH ※3	○	⑥	
	R1.10～	DM8P	S8 ※3※4			
CX-8	R1.9～	DJLAS/FS	P5	○	②	
	R1.5～	BP8P	S8 ※4			
		BP5P	P5 ※3※4			
MAZDA2	H18.2～	LY3P	L3 (T/C)	○	⑥	
			L3 (NA)			
MAZDA3	H15.4～	SE3P	13B ※3	○	⑥	
MPV				○	⑥	
RX-8				○	⑥	

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

※6 OBDのデータでは表示不可または正確な値を示しませんが、別売品のブーストセンサー[XBS]を追加することで
正確なブースト表示が可能になります。

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置	
アルト	R3.12～	HA37S	R06A	○	×	②	
	H26.12～	HA36S/V	R06A			④	
	H21.12～	HA25S	K6A				
アルトエコ	H23.12～	HA35S	R06A ※3※4				
アルトラパン	H20.11～	HE22S	K6A (T/C)	○	×		
			K6A (NA)				
アルトターボ RS	H27.3～	HA36S	R06A ※3※4		○	②	
アルトワークス	H27.12～	HA36S	R06A		×	②	
イグニス	H28.1～R2.1	FF21S	K12C ※4		○	③	
エスクード	H29.7～H30.11	YE1S	K14C ※4	○	○	④	
	H20.6～	TDA4W	J24B				
エブリイ・ エブリイワゴン	H27.2～	DA17V/W	R06A (T/C)	○	○	③	
			R06A (NA)				
	H22.5～	DA64V/W (5型)	K6A (T/C) ※3			②	
			K6A (NA)				
キャリイ	H25.8～	DA16T	R06A ※3	○	×	③	
	H22.6～	DA63T (9型)	K6A				
クロスビー	H29.12～	MN71S	K10C ※4	×	○		
ジムニー	H30.7～	JB64W	R06A	○			
	H20.6～	JB23W (7型～)	K6A				
スイフト	H29.9～	ZC33S	K14C	○	○	②	
	H29.1～	ZC13S	K10C ※4				
	H23.12～	ZC32S	M16A				
	H22.9～	ZC/ZD72S	K12B				
	H19.5～	ZC71S	K12B				
	H20.10～	XB32S	K12B ※3※4				
	R5.11～	MK54S	R06A				
	R4.8～	MK33V	R06A				
	H29.12～	MK53S	R06A (T/C) R06A (NA)	○	○	②	
	H27.8～	MK42S	R06A (T/C) ※4 R06A (NA) ※4				
ソリオ	H25.3～	MK32S	R06A (T/C) ※3 R06A (NA) ※3	○	○	④	
	H27.8～	MA36S	K12C ※3※4				
	H23.1～	MA15S	K12B				

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

SUZUKI

車名	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	コネクター位置		
ハスラー	R2.1～	MR92S	R06D ※4	○	○	④		
		MR52S	R06A					
	H27.5～	MR41S	R06A (T/C) ※4 R06A (NA) ※4					
パレーノ	H26.1～	MR31S	R06A (T/C) ※3 R06A (NA) ※3					
パレット	H28.3～	WB32S	K12C ※4	○	○	②		
	H20.1～	MK21S	K6A (T/C) K6A (NA)			④		
ワゴンR	R2.1～	MH95S	R06D	○	○	②		
		MH85S	R06D ※3※4					
	H29.2～	MH55S	R06A (T/C) R06A (NA) ※4					
		MH35S	R06A ※3※4					
	H24.9～	MH34S	R06A (T/C) R06A (NA)					
	H20.9～	MH23S	K6A (T/C) K6A (NA)			④		
	H23.1～	MF33S	R06A (T/C) R06A (NA)					
	H18.7～	YA/YB11S	M15A			②		
※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。								
※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。								

BMW (ブーストは正圧のみの表示)

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	ヨネクター 位置
120i	F20	H23.9~	1A16	N13B16A ※3			
116i		H23.9~	1A16	N13B16A ※3			
218i	F45 アクティブ ツアラー	H26.10~	2A15	B38A15A ※3※4			
328i	F31 ツーリング	H24.9~	3A20	N20B20A ※3			
	F30	H24.1~	3A20	N20B20A ※3			
320i	F31 ツーリング	H24.12~	3B20	N20B20B ※3			
	F30	H24.4~	3B20	N20B20B ※3			
435i	F36 グランクーペ	H26.6~	4B30	N55B30A ※3※4			
	F33 カブリオレ	H26.2~	3R30	N55B30A ※3※4			
	F32 クーペ	H25.9~	3R30	N55B30A ※3※4			
428i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A28	N20B20A ※3※4			
	F32 クーペ	H25.9~	3N28	N20B20A ※3※4			
420i	F36 グランクーペ	H26.6~	4A20	N20B20B			
	F32 クーペ	H26.1~	3N20	N20B20B			
535i	F10	H22.3~	FR35	N55B30A ※3※4			
	F11 ツーリング	H22.9~	MU35	N55B30A ※3※4			
530i	G30	H29.2~	JA20	B48B20B ※3			
528i	F10	H23.11~	XG28	N20B20A ※3			
523i	F10	H23.10~	XG20	N20B20B ※3			
	F11 ツーリング	H23.10~	XL20	N20B20B ※3			
M135i	F20	H25.8~	1B30	N55B30A ※3			
M235i	F22	H26.2~	1J30	N55B30A			
M3	F80	H26.7~H29.4	3C30	S55B30A ※3※4			
M4	F82	H26.7~H29.4	3C30	S55B30A ※3※4			
X1 28i	E84	H24.9~	VM20	N20B20A ※3			
X1 20i	E84	H23.10~	VM20	N20B20A ※3			
X3 20i	F25	H24.3~	WX20	N20B20A ※3			
Z4 20i	E89	H23.10~	LL20	N20B20A			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。


※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

MINI

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	ヨネクター 位置
MINI COOPER S	R56	H22.3~	SV16	N18B16A ※1※3			
		H19.2~	MF16S	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CONVERTIBLE	R57	H22.3~	ZP16	N18B16A ※1※3			
		H21.4~	MS16	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CLUBMAN	R55	H22.3~	ZG16	N18B16A ※1※3			
		H19.10~	MM16	N14B16A ※3			
MINI COOPER S CROSSOVER	R60	H23.1~	ZC16/16A	N18B16A ※1※3			

※1 ブーストは正圧のみの表示

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。



Audi

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	ヨクタ- 位置
A3	Sedan 1.4TFSI	H26.1～	8VCXSL	CXS ※4	○	②	①
	Sportback 1.4TFSI	H25.9～	8VCXS	CXS ※4			
S3	Sedan	H29.1～	8VDJHL	DJH ※3	○	②	①
		H26.1～	8VCJXL	CJX ※3	○		
	Sportback	H29.1～	8VDJHF	DJH ※3			
		H25.11～	8VCJXF	CJX ※3	○		
TT coupe	2.0T FSI quattro	H22.9～	8JCESF	CES	○	②	①
	2.0T FSI	H22.9～	8JCES	CES			
TT RS		H23.2～	8JCEPF	CEP ※4			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

Volkswagen

車名	タイプ	年式	車種型式	エンジン型式	DRX-T X8T (タコ)	DRX-B X8B (ブースト)	ヨクタ- 位置
Golf VII	R	H26.2～	AUCJXF	CJX ※4	○	○	②
	GTI	H25.9～	AUCHH	CHH ※3			
	TSI HIGHLINE	H25.6～	AUCPT	CPT ※3			
	TSI TRENDLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ ※4			
	TSI COMFORTLINE	H25.6～	AUCJZ	CJZ ※3※4			
Golf VI	TSI TRENDLINE	H22.4～	1KCBZ	CBZ ※3※4			
Golf Variant	R	H27.5～	AUCJXF	CJX ※3※4			
Polo	GTI	H27.2～	6RDAJ	DAJ ※3※4	○	○	②
	TSI HIGHLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
		H22.6～	6RCBZ	CBZ ※3※4			
	TSI TRENDLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
	TSI COMFORTLINE	H30.3～	AWCHZ	CHZ ※3※4			
The Beetle		H22.6～	6RCBZ	CBZ ※3※4	○		
		H24.4～	16CBZ	CBZ ※3			

※3 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「吸気温」は未確認です。

※4 DRX-BまたはDRX-Tのデジタル表示項目にある「スピード」は未確認です。

